

Entsprechend § 7 des vom Bundestag beschlossenen Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz) wird bekannt gegeben:

Die Trinkwasserversorgung der Stadt Ansbach gliedert sich in verschiedene Versorgungsbereiche. Für die einzelnen zentral versorgten Stadtteile gelten folgende Härtebereiche, ausgedrückt in Millimol Calciumcarbonat je Liter.

Härtebereich: - hart (>2,5 mmol/l; Messwert: 3,0 mmol/l; entspricht 16,5° dH):

Ansbach, Bernhardswinden, Brodswinden, Claffheim, Dautenwinden, Deßmannsdorf, Dombach i.L., Elpersdorf, Eyb, Geisengrund, Gösseldorf, Hennenbach, Höfen, Höfstetten, Käferbach, Kaltengreuth, Kammerforst, Katterbach, Kurzendorf, Liegenbach, Meinhardswinden, Mittelbach, Neuses, Oberdombach, Oberei-chenbach, Pfaffengreuth, Schalkhausen, Strüth, Wallersdorf, Windmühle b. E., Winterschneidbach, Wolfartswinden, Wüsten-bruck.

Härtebereich: - hart (>2,5 mmol/l; Messwert: 4,1 mmol/l; entspricht 23,0° dH):

Dornberg

Härtebereich: - hart (>2,5 mmol/l; Messwert: 4,6 mmol/l; entspricht 25,7° dH):

Neudorf, Steinersdorf.

Im Empfangsraum der Stadtwerke Ansbach GmbH werden Aufkleber mit den verschiedenen Härtebereichen für Waschmaschinen und weiteres Informationsmaterial kostenlos abgegeben.

Die Bemessung der Waschmittel ist anhand der Härtebereiche vorzunehmen.